

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 53 Min. und Laugenpumpe.



- Trommelvolumen 80 l, Füllgewicht 9,0 kg
- Große Programmvierfalt - anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient - niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse - Restfeuchte 44 %*, g-Faktor 520

EAN: 4002516235637 / Materialnummer: 11330060

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Octoblau
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	9,0
Trommelvolumen in l	80
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrummel	•
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss Warmwasser in kWh/kg	0,06
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	57
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	53
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	49
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1.300
g-Faktor	520
Getestete Betriebsstunden	30.000
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic L Vario
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.de/professional>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 53 Min. und Laugenpumpe.



Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Patentierter Flüssigdosieradapter	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Brauchwasser (Option) [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1.020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	727
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1.215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	140,0
Bruttogewicht in kg	148
Maximale Bodenbelastung in N	2330
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,00
Ausstattung	
Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Kommunikationsschacht	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 53 Min. und Laugenpumpe.



Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	4-5
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	1-2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	1-2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	1-2
Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•