



PW 6243 Elektro octoblaue

Leistungsmerkmale

Trennwandausführung mit reiner/unreiner Seite

Füllgewicht [kg]: 24

Trommelvolumen [l]: 240

Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 975

g-Faktor: 360

Restfeuchte [%]: 49

Steuerung

Frei programmierbare, elektronische Steuerung Profitronic M mit großem Grafikdisplay, bis zu 53 serienmäßige Festprogramme und insgesamt 199 freigestaltbare Programmplätze, Bedienerführung im Klartext, Programmablaufanzeige, Temperaturanzeige, Startzeitvorwahl, Chipkartenleser auf der unreinen Seite; standardmäßig mit Betriebsdatenerfassungsmodul

Programmierung / Verfahrenstechnik

Standardmäßige Programme: Thermische Desinfektion, Thermische Desinfektion nach RKI, Chemothermische Desinfektion, Chemothermische Desinfektion nach RKI, Inkontinenz, Fäkalwäsche, Kochwäsche, Buntwäsche 60 °C/30 °C, Buntwäsche intensiv 60 °C/30 °C, Pflegeleicht 60 °C/30 °C, Pflegeleicht intensiv 60 °C/30 °C, Feinwäsche, Wolle, handwaschbare Wolle, WetCare sensitiv, WetCare Seide, WetCare intensiv, Einweichprogramm, Extra Ablauf, Extra Stärken, Extra Spülen/Schleudern, Extra Schleudern, Extra Übergabe, Arbeitskleidung weiß, Arbeitskleidung bunt, Unterbekleidung weiß, Unterbekleidung bunt, Küchenwäsche, Tischwäsche 90 °C/60 °C, Bett-/Frottierwäsche 90 °C/60 °C, Federbetten 60 °C/40 °C, Synthetikbetten 60 °C/40 °C, Synthetikbetten Desinfektion, Naturhaardecken, Gardinen, Mopps Thermische Desinfektion, Mopps Chemothermische Desinfektion, Schmutzfangmatten, Pads, OP-Schutzkittel, OP-Unterwäsche, Gummiertes Material Ch.-th. Desinfektion, Gummiertes Material Niedertemperatur, Spülen/Imprägnieren, Waschen/Imprägnieren

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Drehstrom-Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Elektroanschluss

3N AC 380-415V 50-60Hz

Absicherung [A]: 3x50

Leistungsaufnahme [kW]: 25,0

Heizleistung [kW]: 24,0

Wasseranschluss

Kaltwasser 2x mit 3/4" Verschraubung

Warmwasser 1x mit 3/4" Verschraubung

Hartwasser 2x mit 3/4" Verschraubung

Ausstattung

Ablaufventil direkt am Laugenbehälter DN70

Edelstahllaugenbehälter

Waschtechnik

Patentierter Schontrömmel

Sanftanlauf

Stufenschleudern

Zwischenschleudern

Schöpfrippentechnik

Intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser

Mengenautomatik

Unwuchtsensierung

Koch/Buntwäsche 60° KW (EL): Heiz. 7,13kWh; 266l kaltes Wasser; 68 min.

Dosiertechnik

4-fach Einspülkasten in der Gerätefront
Anschlussmöglichkeit für externe 12 Dosierpumpen

Schnittstellen

Optische Schnittstelle
Optionale Schnittstellen:
Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232,
Multifunktionsmodul 01 (für Dosierung 1-6, externes Start-/Stoppsignal,
Anschluss für Spitzenlastabschaltung) inkl. zusätzlichem
Flüssigdosierventil,
Multifunktionsmodul 02 (für Dosierung 7-12)

Bauform

Gerätefronten Octoblau (einbrennbeschichtet) mit 2 Anzeigenleuchten auf der reinen Seite
Seitenwände und Deckel Octoblau (einbrennbeschichtet)
Große, 153° nach oben zu öffnende Maschinentüren ohne Faltenbalg
Nach Werkstoffen getrennt zerlegbare Maschine mit gekennzeichneten Kunststoffteilen

Maße / Gewichte

Maschinenmaße H/B/T [mm] 1705/1337/870 (EL)
Nettogewicht [kg]: 820 (EL)

Prüf- und Kennzeichen

TÜV
CE
Spritzwasserschutz IPX4

Mögliches Zubehör

Dosierpumpe, Dosiergehäuse, Dosierständer, Rückschlagventil
Wasserrückschlagventil
Wrasen- und Schaumableitung
Wiegesockel
Sockel geschlossen
Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232
Chipkarte Schlüssel
Chipkarte Speichern
Zusatzgebläse
Flügelradzähler
Wäschewannen / -körbe
Transportwagen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!